

CLAUDIA®

DIGITAAL



PRODUCT LEAFLET

ELEKTRISCH VERWARMEN



DRL E-COMFORT



CLAUDIA®
DIGITAAL



DRL E-Comfort
CLAUDIA DIGITAAL
met DIGITALE thermostaat en verlicht display

Warmte naar behoefte

De DRL E-Comfort CLAUDIA DIGITAAL, is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP 2018 regelgeving. De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer Boost functie, Open window sensor, antivorst en kinderslot. De DRL E-Comfort CLAUDIA Elektrisch digitale thermostaat heeft een blauw verlicht display en eventueel optioneel een afstandsbediening (separaat te bestellen).

De DRL CLAUDIA DIGITAAL elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen 400, 500 en 600 mm.

De CLAUDIA badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar en in de RAL kleur 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.



DRL E-COMFORT CLAUDIA® DIGITAAL

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Dieptes:	Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 70-92 mm Afstand vanaf de muur tot hart van de aansluiting: 55-77 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Inhoud:	Glycol basis
Montage set:	Wandbeugels, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, gebruiksaanwijzing
Afstandbediening:	OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 220091)
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard Wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs +40% in Cordivari kleuren. (Zie kleurenkaart achterin)
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

Thermostaat:	ECODESIGN ERP READY
	-Elektronische temperatuurregeling
	-Energiebesparend Dag/Week programma
	-Open window sensor
	-Snelle aanwarming door Boost functie
	-Blauw verlicht display
	-Antivorst functie -Kinderslot
	- Kleur thermostaat: Standaard wit Bij afwijkende Cordivari kleuren is de thermostaat uitgevoerd in chroom




DRL E-COMFORT CLAUDIA DIGITAAL




Thermostaat **DIGITAAL**
Display Verlicht

OPTIONEEL:
Afstandbediening
CLAUDIA DIGITAAL
(DRL Art.nr. 220091)



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)
220756	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 763x400 - 400W-RAL 9016		763	400	19	30	400	11
220751	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 763x500 - 500W-RAL 9016		763	500	19	30	500	13
220757	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 763x600 - 600W-RAL 9016		763	600	19	30	600	15
221156	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1195x400 - 600W-RAL 9016		1195	400	29	30	600	16
221151	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1195x500 - 700W-RAL 9016		1195	500	29	30	700	20
221157	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1195x600 - 900W-RAL 9016		1195	600	29	30	900	24
221456	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1411x400 - 700W-RAL 9016		1411	400	35	30	700	19
221451	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1411x500 - 900W-RAL 9016		1411	500	35	30	900	23
221457	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1411x600 - 900W-RAL 9016		1411	600	35	30	900	27
221841	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1807x400 - 900W-RAL 9016		1807	400	44	30	900	24
221851	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1807x500 - 900W-RAL 9016		1807	500	44	30	900	29
221861	DRL E-Comfort Claudia DIGITAAL 1807x600 - 1200W-RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34
220091	Afstandsbediening t.b.v. Claudia DIGITAAL (Optioneel separaat te bestellen, <u>alleen</u> voor Claudia DIGITAAL !!!!)							



B = breedtemaat radiator

ACCESSOIRES



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



Optioneel:
Afstandsbediening
CLAUDIA DIGITAAL
(DRL Art.nr. 220091)



DRL E-Comfort
CLAUDIA
DIGITAAL met
DIGITALE thermostaat
en verlicht display



Thermostaat DIGITAAL Wit
Display Verlicht



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit
DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING
220091	Afstandsbediening t.b.v. Claudia DIGITAAL (Optioneel)



- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm.
- **Aantal buizen:** 19, 29, 35 en 44
- **Hoogte:** 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- **Breedte:** 400, 500 en 600 mm
- **Dieptes:** D1: Diepte radiator: 30 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 70-92 mm
D3: Afstand vanaf de muur tot hart van de aansluiting: 55-77 mm
- **Vermogen:** 400, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- **Netto gewicht:** 13,16,20,23, 29 en 34 kg
- **Voeding:** 230 Volt
- **Afstandsbediening:** Optioneel (Separaat te bestellen: DRL Art.nr. 220091)
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Wandmontage/Set:** Wandbeugels, pluggen, schroeven en gebruiksaanwijzing
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard Wit RAL 9016 (Cordivari kleurenkaart achterin)
Leverbaar tegen een meerprijs +40% in Cordivari kleuren

- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT:

ECODESIGN ERP:


- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window sensor
- Snelle aanwarming door Boost functie
- Display: Verlicht
- Antivorst functie -Kinderslot

Kleur thermostaat:


- Witte standaard radiator: Thermostaat: Wit
- Gekleurde afwijkende radiator: Thermostaat: Chroom



STANDAARD GLANS




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9010 - R02
BIANCO TRAFFICO
PURE WHITE


Classic GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW



S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGHT GREEN



H30
MELE VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




R27
GRIGIO METALLIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON




W03
DOLMITE

CORDIVARI
DESIGN

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
CORDIVARI® Distributed by DRL Products

MAT



GEMELEERD



TEXTURE /SPECIALE FINISH



Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en-/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.